

Technische Daten X-Serie

Weitere Typen auf Anfrage

	Antriebsart	Spalter-Typ		Spaltkraft max.	Spatlänge max.	Kurzholztisch Längseinstellung	Antriebsleistung	Drehzahl	Ölmenge Behälter	Gewicht	Dreipunkt Kat. 1+2	Spaltzeit		Rücklauf
Zapfwelle		to	cm	cm	kw/ Volt		U/Min.	Ltr.	Kg			cm /Sek.		cm/ Sek.
	XM - 11/Z	11	113	60			540	20	270	ja	14,3	33,0		20,0
	XM - 14/Z	14	113	60			540	20	310	ja	16,0	33,0		20,0
	XL - 14/Z	14	113	60			540	30	360	ja	16,0	33,0		20,0
	XL - 18/Z	18	113	60			540	30	445	ja	15,0	26,0		22,0
	XL - 23/Z	23	113	60			540	30	475	ja	14,5	25,0		20,0
Elektromotor	XM - 11/E	11	113	60	4,0		1400	20	290	nein	14,3	33,0		20,0
	XM - 14/E	14	113	60	4,0		1400	20	330	nein	10,0	25,0		14,3
	XL - 14/E	14	113	60	4,0		1400	30	385	nein	10,0	25,0		14,3
Kombi	XM - 11/K	11	113	60	4,0		E 1400 Z 540	20	315	ja	E 14,3 Z 14,3	33,0 33,0		20,0 20,0
	XM - 14/K	14	113	60	4,0		E 1400 Z 540	20	355	ja	E 10,0 Z 16,0	25,0 33,0		14,3 20,0
	XL - 14/K	14	113	60	4,0		E 1400 Z 540	30	405	ja	E 10,0 Z 16,0	25,0 33,0		14,3 20,0
Hydraulik	*** XM - 11/H	11	113	60			***		255	ja	***			***
	*** XM - 14/H	14	113	60			***		275	ja	***			***

* nur bei Zapfwellenantrieb

** Spaltgeschwindigkeit entsprechend Traktorausführung

*** Fördermenge des Traktors mind. 40 Liter/Min